

Freuen Sie sich auf eine perfekte Kombination aus zuverlässigem und windstabilem Sonnenschutz – für einen echten Wohlfühlplatz auf Ihrer Terrasse. Das filigrane Design und die geradlinige Bauform mit eckiger Blende und dezenten seitlichen Führungsschienen sind optisch ein absoluter Hingucker.

Merkmale

max. Breite	6.500 mm
max. Tiefe	6.000 mm
Antrieb	Motor, optional WMS Funkmotor
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Screen, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Montage der Pfosten auf bauseitigem Fundament bzw. Schraubfundamenten, Blendenbefestigung an Hauswand

Ihre Vorteile

- Filigranes und stylisches Design
- Moderne Form, passend zur kubischen Architektur
- Hohe Windstabilität
- Hervorragende Tuchspannung durch Verstärkungsprofil
- kein Lichtspalt zwischen Tuch und Führungsschiene durch secudrive®-Technologie

Brillante Extras

- Optionales mitlaufendes Verstärkungsprofil
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene mit eckigem Lichtschienen-Profil
- Heizstrahler
- WMS Sensorik
- Multicube Set
- Wandanschlussprofil mit Regendach

